

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ ВОДОСТОЧНЫХ СИСТЕМ



1. При хранении и транспортировании Продукция должна быть защищена от механических повреждений, деформаций, загрязнений, от попадания прямых солнечных лучей, от влаги или иных атмосферных осадков.

ВАЖНО!

При хранении на солнце температура внутри полиэтиленовой упаковки превышает допустимую для пластиковой водосточной системы.

2. Продукция должна храниться вдали от отопительных приборов (не менее 1 м).
3. Складское помещение должно быть крытым и иметь ровные полы.
4. В зимний период для хранения Продукции отопление складского помещения не требуется.
5. Для рационального использования складских помещений рекомендуется иметь стационарные стеллажи для хранения Продукции. Для данной продукции не рекомендуется ее хранение выше 3-х ярусов стеллажей.
6. Продукция может транспортироваться любым видом транспорта, но согласно правилам перевозки грузов на данном виде транспорта, утвержденных в установленном порядке.
7. При переносе, укладке, погрузке и разгрузке Продукции запрещается бросать ее и подвергать ударам.
8. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями безопасности по ГОСТ 12.3.009-76.
9. Условия хранения и транспортирования Продукции в части воздействия климатических факторов внешней среды — 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69*. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23170-78*.